

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1004.1

Konfektionierte Leitung GST18I5K1-S 15 10SW

Anschlussleitung Stecker - offenes Ende, Länge 1m, GST18i5, 5-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 1,5 mm², Kodierung Farbe schwarz, Leitung schwarz,



Art. Nr.	92.257.1004.1
EAN	4015573588066
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Polzahl	5
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP40
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F



Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	10,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge/totale length

Typ/type: GST1815KS-S 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Type
92.257.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.257.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS-S 15 10SW
U2.257.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.257.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS-S 15 X12SW

Einzelteile nach Bestelltoleranz

SW - Drawing, kein modifizierendes CAD - Drawing, no market modifications allowed

Erstzugriff / Drawing No. 92.257.0504.1 01K f

Wieland Elektrische Werkleistungen

INSTALL. COUPLER KONFEKT-LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end
Schraubanschluß/screw connection 250V/160V 1,5mm

00-PEM-08/91