


**Trompetenverschraubungen aus Formstoff  
Reihe HSK-K-MZ-Ex**

- Ausführung Ex e II
- Schutzart IP 68
- Einsetzbar in
  - Zone 1 und Zone 2
  - Zone 21 und Zone 22
- Für ortsveränderliche Betriebsmittel



09904E00



09905E00

**Auswahltable**

Gewinde	Klemmbereich [mm]	Abmessungen [mm]			Bestellnummer	Gewicht
		H	SW	GL		
AG						kg
M 16 x 1,5	4 ... 8	29	19	15	3516750	0,012
M 20 x 1,5	6 ... 12	35,5	24	15	3516760	0,022
M 25 x 1,5	13 ... 18	41	33	11	3516770	0,035
M 32 x 1,5	18 ... 25	49	42	11	3516780	0,065
M 40 x 1,5	22 ... 32	58	53	13	3516790	0,104
M 50 x 1,5	32 ... 38	61,5	60	13	3516800	0,174
M 63 x 1,5	37 ... 44	62	65 / 68	14	3516810	0,270

**Technische Daten**

Explosionsschutz	II 2G Ex e II II 1D Ex tDA20 IP68
Bescheinigungen	KEMA 99 ATEX 6971 X
Weitere Zulassungen	IECEX, GL
Material	
Verschraubung	Polyamid / Aluminium
Dichtung	NBR
Schutzart	IP 68 - 10 bar (im angegebenen Klemmbereich)
Umgebungsbedingungen	- 20 °C ... + 70 °C

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

