


[schließen !\[\]\(666e09182d4cd268646ea700ea60dcdf_img.jpg\)](#)

PRODUKTINFORMATION

tesaband® 4660

Bedruckbares, kunststoffbeschichtetes Gewebeband



Produktbeschreibung

tesaband® 4660 ist ein spezielles kunststoffbeschichtetes Gewebeband mit bedruckbarer Oberfläche. Es besteht aus einem 145 mesh Baumwollgewebe und einer wärmehärteten Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:

- Hohe Klebkraft auf fast allen Untergründen
- Flexibel und dennoch weitestgehend unempfindlich, z.B. Weichmacher, Öldämpfe
- Wetterbeständig und wasserfest
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Reißkraft
- Sehr gut zu bedruckende Rückseite
- Leicht von Hand einreißbar, glatte Risskanten

tesaband® 4660 zeichnet sich besonders für den Flexo-Druck aus.
tesaband® 4660 ist ebenfalls sehr gut für die Herstellung von Stanzteilen geeignet.

Hauptanwendung

- Kennzeichnungen in Schaltkästen
- Bündeln und Markieren von elektrischen Isolierungen und Kabeln
- Kennzeichnen elektrischer Bauteile
- Verschließen von Dosen und Kanälen
- Beschriftung mit bedruckten Stanzteilen
- Für fast alle Arten der Bedruckung geeignet

Technische Daten

Trägermaterial	Acrylat-beschichtetes Gewebe
Klebmasse	Naturkautschuk, wärmehärtend
Dicke	280 µm
Klebkraft auf Stahl	3,8 N/cm
Reißdehnung	7 %
Reißkraft	100 N/cm
Mesh	145 Mesh
Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	180 °C

Eigenschaften

Wasserbeständigkeit	+
Abriebfestigkeit	++
Handeinreißbarkeit	++
Gerade Abrisskante	++
Einfach zu entfernen	ja
Bedruckbarkeit	++

Beschriftbarkeit	ja
Stanzbarkeit	ja

Bewertung für tesa relevantes Sortiment: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig



Mediengalerie starten (1 Elemente)

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt.

Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesa SE

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Deutschland
Fon: +49 (40) 4909-101
Fax: +49 (40) 4909-6060
<http://www.tesa.de> 