


## DB M 1 255 (961 120)


- Koordinierter Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNGuard direkt koordiniert



Abbildung unverbindlich



Prinzipialschaltbild DB M 1 255



Maßbild DB M 1 255

Einpoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung

Typ	DB M 1 255
Art.-Nr.	961 120
SPD nach EN 61643-11	Typ 1
SPD nach IEC 61643-1/-11	Class I
Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )	255 V
Blitzstoßstrom (10/350) ( $I_{imp}$ )	50 kA
Spezifische Energie (W/R)	625,00 kJ/Ohm
Nennableitstoßstrom (8/20) ( $I_n$ )	50 kA
Schutzpegel ( $U_p$ )	$\leq 2,5$ kV
Folgestromlöschfähigkeit AC ( $I_a$ )	50 kA <sub>eff</sub>
Folgestrombegrenzung/Selektivität	Nichtauslösen einer 35 A gL/gG Sicherung bis 50 kA <sub>eff</sub> (prosp.)
Ansprechzeit ( $t_a$ )	$\leq 100$ ns
Max. Vorsicherung (L) bis $I_k = 50$ kA <sub>eff</sub> ( $t_a \leq 0,2$ s)	500 A gL/gG
Max. Vorsicherung (L) bis $I_k = 50$ kA <sub>eff</sub> ( $t_a \leq 5$ s)	315 A gL/gG
Max. Vorsicherung (L) bei $I_k > 50$ kA <sub>eff</sub>	200 A gL/gG
Max. Vorsicherung (L-L')	125 A gL/gG
TOV-Spannung ( $U_T$ )	440 V / 5 sec.
TOV-Charakteristik	Festigkeit
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung) ( $T_{UP}$ )	-40°C...+80°C
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung) ( $T_{US}$ )	-40°C...+60°C
Funktions-/Defektanzeige	grün / rot
Anzahl der Ports	1
Anschlussquerschnitt (L/N, L'/N', N/PE(N)) (min.)	10 mm <sup>2</sup> ein-/feindrätig
Anschlussquerschnitt (L/N, L'/N', N/PE(N)) (max.)	50 mm <sup>2</sup> mehrdrätig/35 mm <sup>2</sup> feindrätig
Anschlussquerschnitt (L'/N') (max.)	35 mm <sup>2</sup> mehrdrätig/25 mm <sup>2</sup> feindrätig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	2 TE, DIN 43880
Zulassungen	VDE, KEMA, UL
Gewicht	340 g
Zolltarifnummer	85363030
GTIN (EAN)	4013364118614
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.