
Produktdatenblatt: Schutzmodul für DEHNguard® M, ... S und DEHNgap C S



DG MOD 440 (952 015)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen








Abbildung unverbindlich

Prinzipschaltbild DG MOD 440

Maßbild DG MOD 440

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard M ... und DEHNguard S ...

Тур	DG MOD 440
ArtNr.	952 015
Nennableitstoßstrom (8/20) (I _n)	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) (I _{max})	40 kA
Höchste Dauerspannung AC (U _c)	440 V
Höchste Dauerspannung DC (U _c)	585 V
Gewicht	53 g
Zolltarifnummer	85363030
Militärische Bezeichnung	VG 96951 -5 ZA001
GTIN (EAN)	4013364109803
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.