



3 Schutzkontakt - Steckdosen mit Wieland – Stecksystem GST18	3 earth contact - sockets / german type with Wieland – connection GST18
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt; mit Kindersicherung</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe schwarz, um 35° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, according to: VDE0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact; incl. child protection</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>colour black, 35° turned;</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1)</li> <li>Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1)</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1)</li> <li>Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keine HE , PVC schwarz, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1U wider, PVC black; Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Kunststoff (Steckdosen):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material (sockets):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Endkappen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Endkappen STEP;</li> <li>Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt.</li> </ul>	<b>Endcaps :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>With STEP endcaps (new version)</li> <li>Snap in hook in bouth wieland connector fixed.</li> </ul>
<b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>220 x 52 x 44 mm</li> </ul>	<b>Measurements (length x width x height):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>220 x 52 x 44 mm</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einzel im Polybeutel verpackt;</li> <li>Etikett auf Produktrückseite geklebt</li> <li>VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Individual packed in transparent polybag;</li> <li>Product – label on the back of the product</li> <li>Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 336.600</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 336.600</li> </ul>