



<p>3 rote Schutzkontakt - Steckdosen mit Wieland – Stecksystem GST18</p>	<p>3 red earth contact - sockets / german type with Wieland – connection GST18</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; • 2-polig mit Schutzkontakt; mit Kindersicherung • 16A/3600W, AC250V, IP20, • Farbe rot; Pantone 186C, um 35° gedreht; 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIN 49 440, according to: VDE0620-1; • 2-pole with earthing contact; incl. child protection • 16A/3600W, AC250V, IP20, • Colour red, Pantone 186C; 35° turned;
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1) • Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1) 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1) • Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine HE , PVC schwarz, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1U wider, PVC black; Glow wire resistant up to 850° C
<p>Kunststoff (Steckdosen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz und rot (siehe Abbildung), PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	<p>Plastic material (sockets):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Black and red (see picture), PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C;
<p>Endkappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Endkappen STEP; • Verriegelungsflasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt. 	<p>Endcaps :</p> <ul style="list-style-type: none"> • With STEP endcaps (new version) • Snap in hook in both wieland connector fixed.
<p>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 220 x 52 x 44 mm 	<p>Measurements (length x width x height):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 220 x 52 x 44 mm
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzel im Polybeutel verpackt; • Etikett auf Produktrückseite geklebt • VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton; 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individual packed in transparent polybag; • Product – label on the back of the product • Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box;
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 336.601 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 336.601