

3-polig, 10 A 0-I

## Technische Daten

Ex-Hauptstromschalter 10 A	
Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ⓔ II 2 G Ex de IIC T6 / Ⓔ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 00 ATEX 1074
IECEX Prüfbescheinigung	BKI 07.0014
Kennzeichnung nach IECEx	Ex ed IIC T6 Ex tD A21 IP66 T53 °C
zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C <sup>1)</sup>
Bemessungsspannung	bis max. 500 V
Bemessungsstrom	max. 80 A
Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsein-/Ausschaltvermögen AC-3 gem. EN 60947-3	U <sub>e</sub> 230 V / I <sub>e</sub> 10 A U <sub>e</sub> 400 V / I <sub>e</sub> 10 A U <sub>e</sub> 500 V / I <sub>e</sub> 10 A
Kurzschlussvorsicherung	bis 400 V AC: 10 A gL bis 500 V AC: 10 A gL
Anschlussklemmen	Hauptkontakt 2 x 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> Hilfs-/Signalkontakt 2 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse	I
Schutzart nach EN 60529	IP66
Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen	M25 (d = 8 - 17 mm) siehe Bestellangaben
Gewicht	ca. 0,60 kg
Gehäusematerial	schlagfestes Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz

<sup>1)</sup> Andere Umgebungstemperaturen auf Anfrage möglich

## Ex-Hauptstromschalter



3-polig, 10 A 0-I

### Bestellangaben

Ausführung	Leitungseinführung	Bestell-Nr.
Ex-Hauptstromschalter 10 A 3-polig 0-I	2 x M25 Ausschalter	<b>GHG 261 0006 R0001</b>

Individuelle Ausführung auf Anfrage lieferbar

### Zubehör

#### Gerätehalter für Ex-Hauptstromschalter 10 A 3-polig

Typ	Befestigung	Befestigungsart	Bestell-Nr.
Größe 1	Wandbefestigung	schraubbar	<b>GHG 610 1953 R0101</b>
Größe 1	Rohrbefestigung	schraubbar	<b>GHG 610 1953 R0102</b>
Größe 1	Gitterrinnenbefestigung	schraubbar	<b>GHG 610 1953 R0103</b>

#### Zubehör für Gerätehalter


Typ	BE	Bestell-Nr.
Schildträger mit Bezeichnungsschild (unbeschriftet) für Gerätehalter Größe 1, 2, 2A und 3	10	<b>GHG 610 1953 R0057</b>
Montagesatz für Rohre 1" (von 27 - 30 mm) für Gerätehalter für Rohrbefestigung	10	<b>GHG 610 1953 R0020</b>

#### Schutzdächer für Gerätehalter


Typ	Befestigung	BE	Bestell-Nr.
Größe 1	für Gerätehalter Größe 1	1	<b>GHG 610 1955 R0101</b>

Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern können.

### Maßzeichnungen



3-polig, 10 A 0-I



X = Befestigungsmaß

Maßangaben in mm