



Bestellangaben

Spannung	h	Typ	Hilfskontakt	Leitungseinf.	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
Typ 63 A 4-polig						
200-250 V		Wandsteckdose	–	KU	8,1 kg	GHG 514 4409 R0001
		Wandsteckdose	–	ME	8,2 kg	GHG 514 4409 R3001
		Stecker	–		0,75 kg	GHG 514 7409 R0001
380-415 V		Wandsteckdose	–	KU	8,1 kg	GHG 514 4406 R0001
		Wandsteckdose	–	ME	8,2 kg	GHG 514 4406 R3001
		Wandsteckdose	ja	KH	8,2 kg	GHG 514 4406 R0501
		Stecker	–		0,75 kg	GHG 514 7406 R0001
480-500 V		Wandsteckdose	–	KU	8,1 kg	GHG 514 4407 R0001
		Wandsteckdose	–	ME	8,2 kg	GHG 514 4407 R3001
		Wandsteckdose	ja	KH	8,2 kg	GHG 514 4407 R0501
		Stecker	–		0,75 kg	GHG 514 7407 R0001
600-690 V		Wandsteckdose	–	KU	8,1 kg	GHG 514 4405 R0001
		Wandsteckdose	–	ME	8,1 kg	GHG 514 4405 R3001
		Wandsteckdose	ja	KH	8,2 kg	GHG 514 4405 R0501
		Stecker	–		0,75 kg	GHG 514 7405 R0001
Typ 63 A 5-polig						
200-250 V		Wandsteckdose	–	KU	8,1 kg	GHG 514 4506 R0001
380-415 V		Wandsteckdose	–	ME	8,1 kg	GHG 514 4506 R3001
		Wandsteckdose	ja	KH	8,2 kg	GHG 514 4506 R0501
		Stecker	–		0,75 kg	GHG 514 7506 R0001

Zubehör

Steckerschutzhülle für Stecker

Typ	BE	Bestell-Nr.
Stiftkabelschuh 25 mm ²	5	GHG 510 1916 R0001
Steckerschutzhülle 4-polig/5-polig	1	GHG 510 1901 R0006

Andere Spannungsbereiche und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

KU = 1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M40 für Ø 17-28 mm, 1 x M40 Ex-Schraubverschluss Kunststoff

KH = 1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M40 für Ø 16-28 mm,

1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M25 für Ø 8 - 17 mm, mit Hilfskontakt

ME = 2 x Metallgewinde M32 mit Ex-Schraubverschluss Kunststoff