



KABEL 3x1,5 mm² H05VVF SCHWARZ
mit Schuko-Winkelstecker 30

12 IEC Steckdosen 10 A	12 IEC sockets 10 A
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC320 C13 2-polig mit Schutzkontakt; 10A/2500W, AC250V, IP20, schwarze Abdeckung 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> IEC 320 C13 2-pole with earthing contact; 10A/2500W, AC250V, IP20, black plastic part s
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90°- Schritten möglich; 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Bachmann Polybeutel mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann print With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)