

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.2030.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15 20SW

 Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2m, RST20i3,
 3-polig, 250V/20A, Leitung H07RN-F, Querschnitt 1,5 mm²,
 Kodierung Farbe schwarz


Art. Nr.	96.232.2030.1
EAN	4015573761568
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Polzahl	3
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/IP68
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	9,8 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker



Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

	.F	Codierung *U*	Codierung *P*
	Farbe colour	Buchse female	Stecker male
	.0 lichtgrau light grey		
	.1 schwarz black		

	Farbe/color	.F
	schwarz/black	.1
	lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Blatt/Sheet	von/of
				T	96.232.0430.0 01K	1

	KONFEKTLEITUNG Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp design K1 250V
--	---