


### Q-mount Montagesockel CTQM schraubbar

Der Zwei-Wege-Sockel Q-mount CTQM dient der sauberen und bequemen Führung von Kabeln und Leitungen. Er ist für Kabelbinder bis 5 mm Breite geeignet und wird mit einer Senkkopfschraube (Kopf  $\varnothing$  max. 8,0 mm) befestigt. Die Schraubbefestigung ist ideal, wenn die Montagefläche rau oder gewölbt und Kleben daher schwierig ist.

Mit ihren schlanken Abmessungen von 21 mm x 9,5 mm eignen sich die Q-mount CTQM auch für schmale Platzverhältnisse. Die gewölbte Aufnahme des CTQM fixiert das Kabel sicher im Sockel. Gleichzeitig verhindert sie ein Herausgleiten des Kabelbinders in vertikaler Position.



Q-Mount Montagesockel CTQM, schraubbar.



Q-mount Montagesockel CTQM

Materialdaten	
Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Farbe	<b>Natur (NA), Schwarz (BK)</b>
Betriebstemperatur	<b>-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>



#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe
151-10920	CTQM5	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Natur (NA)
151-10930	CTQM5	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.