


DGA G BNC (929 042)


- Minimale Abmessungen
- Extrem weiter Übertragungsbereich
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen $0_B -1$ und höher



Abbildung unverbindlich



Prinzipialschaltbild DGA G BNC



Maßbilder DGA G BNC

Fernspeisetauglicher Überspannungs-Ableiter mit integriertem Gasentladungsableiter. Speziell zugeschnitten auf die Einsatzgebiete in Wireless-Applikationen für Geräte- und Antennen-Schnittstellen in koaxialer Anschluss-technik. Erhältlich mit SMA-, BNC-, oder N-Anschluss für Durchführungsmontage.

Typ	DGA G BNC
Art.-Nr.	929 042
Ableiterklasse	TYPE 2
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	135 V
Nennstrom (I_n)	3,5 A
Max. Übertragungsleistung	25 W
D1 Blitzstoßstrom (10/350) (I_{imp})	1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) (I_n)	5 kA
Schutzpegel bei I_n C2 (U_P)	≤ 500 V
Frequenzbereich	DC - 4 GHz
Einfügungsdämpfung	≤ 0,2 dB
Rückflussdämpfung (DC - 3 GHz)	≥ 20 dB
Rückflussdämpfung (3 GHz - 4 GHz)	≥ 20 dB
Wellenwiderstand (Z)	50 Ohm
Betriebstemperaturbereich	-40°C...+85°C
Schutzart (bei angeschlossenen Leitungen)	IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang	BNC Buchse / BNC Stecker
Erdung über	Durchführung Ø12,9 mm
Gehäusewerkstoff	Messing, vergoldet
Farbe	gold
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	GOST
Gewicht	39 g
Zolltarifnummer	85366910
GTIN (EAN)	4013364091030
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.