


STAK 25 (952 589)


- Ermöglicht die V-Verdrahtung (Anschluss von 2 Leitern) an Überspannungs-Schutzgeräten bis 25 mm²
- Ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534



Abbildung unverbindlich



Anwendung STAK 25 mit DEHNGuard S



Maßbild STAK 25

Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern

Typ	STAK 25
Art.-Nr.	952 589
Nennspannung AC/DC (U _N)	600 V
Max. PV-Spannung (U _{CPV}) in der Anwendung mit DEHNGuard M YPV SCI ...	1200 V
Nennlaststrom AC (I _L)	100 A
Blitzstoßstrom (10/350)	25 kA
Ableitstoßstrom (8/20)	50 kA
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	630 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	6 kV
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40°C...+80°C
Anschlussquerschnitt (min.)	1,5 mm ² ein-/feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.)	25 mm ² mehr-/16mm ² feindrähtig
Anschlussart	vorne
Passend für	DEHNGuard S, DEHNGuard M, DEHNshield, Durchgangsklemme DK 25
Gewicht	17 g
Zolltarifnummer	74199990
GTIN (EAN)	4013364132306
VPE	4 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.