

# UVB Universal-Verschlussbügel

## Anwendungsbereiche:

Der EC Euro-Clip erfüllt in Verbindung mit dem UVB die Anforderungen einer geschlossenen Schelle, die ggf. bei hohen Temperaturen erforderlich sind. Dadurch wird das Herausrutschen der Rohre verhindert.

## Installationsanweisung:

- UVB auf den EC mit eingelegten Rohren aufrasten

## Produktdetails:

geeignet für EC	Type <b>halogenfrei</b>	Inhalt Stück/Karton	Artikel- Nummer
16	UVB 16	100 / 7.200	34020 / 34021
20	UVB 20	100 / 6.000	34080 / 34081
25	UVB 25	100 / 3.600	34120 / 34121
32	UVB 32	50 / 2.100	34160 / 34161
40	UVB 40	50 / 1.500	34200 / 34201
50	UVB 50	50 / 1.000	34220 / 34221

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Der UVB wird einfach auf den bereits montierten EC geklipst. Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC gehalten. Schnelle und leichte Entriegelung mit einem Flachschrubenzieher.

## Technische Daten:

Material **halogenfrei**, PA 6, hellgrau, UV-stabilisiert,  
Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C,  
silikonfrei

Gewicht pro Stück\* 0,6 g; 0,7 g; 1,1 g; 1,6 g; 2,4 g; 2,3 g

\* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht



Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC Euro-Clip gehalten.