

USD Unterputzschelle doppelt

Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Gipskarton, Beton und Hohlziegel und bei der Verlegung von zwei Schläuchen.

Installationsanweisung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- Schläuche in die USD links und rechts einlegen
- Schläuche spannen
- USD ins Bohrloch stecken

Produktdetails:

Spannbereich Rohrdimens.	Dübel- länge mm	Type halogenfrei	Inhalt Stk./Karton	Art.-Nr.
16–20	25	USD 16-20/25 (B)	200 / 4.800	12220
20–25	25	USD 20-25/25 (B)	100 / 3.200	12230
25–32	25	USD 25-32/25 (B)	100 / 1.600	12240
16–20	55	USD 16-20/55 (H)	100 / 3.200	12170
20–25	55	USD 20-25/55 (H)	100 / 2.400	12180
25–32	55	USD 25-32/55 (H)	100 / 1.600	12190

B = Beton H = Hohlziegel

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Mit dem Lanzenbohrer LB – dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage – erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel oder im Beton. Mit dem USD werden gleich zwei Rohre / Schläuche montiert – ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Die Schelle ist in zwei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen – 20er- oder 25er-Schlauch – geeignet.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.

Technische Daten:

Material	halogenfrei, PP, hellgrau, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei
Gewicht pro Stück*	1,1 g; 1,8 g; 3,1 g; 1,7 g; 2,3 g; 3,6 g
EAN-Codes*	9008439-122202, -22301, -22400, -121700, -121809, -121908

* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht



Mit der USD werden gleich zwei Rohre montiert – ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Und durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.