

ESS Einfachsteckschelle

Anwendungsbereiche:

Für die Rohr- und Schlauchverlegung, ohne Wandabstand auf Putz, z. B. auf Zwischendecken und auf Unterbeton

Installationsanweisung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- Rohr in die gewünschte Position bringen
- ESS ins Bohrloch stecken

Produktdetails:

Spannbereich in mm	Type halogenfrei	Inhalt Stück/Karton	Artikel- Nummer
16–20	ESS 16-20	200 / 4.400	30120
20–25	ESS 20-25	200 / 3.200	30140
25–32	ESS 25-32	100 / 2.400	30160

Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von einem Rohr genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø.
Bohren – stecken – fertig.

Technische Daten:

Material	halogenfrei , PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: –10 °C bis +85 °C, silikonfrei
Gewicht pro Stück*	1,8 g; 2,2 g; 2,6 g

* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht



Das Produkt für die schnelle Installation von Rohren auf Putz – die ESS Einfachsteckschelle von Schnabl.