

**PB-DP SUB-D ZF35TERM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	PB-DP SUB-D ZF35TERM
Best.-Nr.	<a href="#">1173220000</a>
Ausführung	
GTIN (EAN)	4032248965793
VPE	1 Stück

**PB-DP SUB-D ZF35TERM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 94 g

**Technische Daten Sub-D Stecker**

Abgangswinkel	35°	Datenrate	12 Mbit/s
Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend	Gehäusebasismaterial	ZnAl
PROFIBUS Kabel-Schnittstelle	Zugfederanschluss	PROFIBUS DP Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Stift
Schutzart	IP 30	Steckverbinder und Pinbelegung	Gemäß PROFIBUS Spezifikation
Steckzyklen	≥ 200	Temperaturbereich Gehäuse	-20...+70 ° C
Verriegelung	UNC4-40		

**Klassifikationen**

eClass 6.2 27-26-07-07

**Zulassungen**

ROHS Konform