

PB-DP SUB-D ZF35TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PB-DP SUB-D ZF35TERM PS
Best.-Nr.	1173240000
Ausführung	
GTIN (EAN)	4032248965878
VPE	1 Stück

PB-DP SUB-D ZF35TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 95 g

Technische Daten Sub-D Stecker

Abgangswinkel	35°	Datenrate	12 Mbit/s
Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend	Gehäusebasismaterial	ZnAl
PROFIBUS Kabel-Schnittstelle	Zugfederanschluss	PROFIBUS DP PG Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Buchse
PROFIBUS DP Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Stift	Schutzart	IP 30
Steckverbinder und Pinbelegung	Gemäß PROFIBUS Spezifikation	Steckzyklen	≥ 200
Temperaturbereich Gehäuse	-20...+70 ° C	Verriegelung	UNC4-40

Klassifikationen

eClass 6.2 27-26-07-07

Zulassungen

ROHS Konform