

Bestellbezeichnung
PD-CE360/24 Slave opal-matt

Bestellnummer
EP10510755

EAN Code
4015120510755



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:
 - PD-CE360i/8
 - PD-CE360i/8 GST
 - PD-CE360i/24
 - PD-CE360i/24 GST

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,3 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat, UV-stabilisiertes PE
Abmessungen ca. Einbaumaß	Höhe 99 mm, Ø 82 mm Einbautiefe 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm

Zubehör:

- EP10510700 - PD-CE360i/8 opal-matt
- EP10510717 - PD-CE360i/8 GST opal-matt
- EP10510724 - PD-CE360i/24 opal-matt
- EP10510731 - PD-CE360i/24 GST opal-matt
- EP10510786 - PD-CE360i/8 WAGO
- EP10510793 - PD-CE360i/24 WAGO

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungsänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung
PD-CE360/24 Slave opal-matt

Bestellnummer
EP10510755

EAN Code
4015120510755



ESYLUX



Maße in mm

