



## Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

### • HG-Y Y-Verteiler, IP66

#### Hauptmerkmale

- Y-förmiger Verteiler
- Verzweigungen reduzieren Schlauchgröße
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HG-Y, Y-Verteiler, IP66.

#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-25801	<b>HG16-Y13</b>	16	13	5
166-25802	<b>HG21-Y16</b>	21	16	3
166-25803	<b>HG28-Y21</b>	28	21	3
166-25804	<b>HG34-Y28</b>	34	28	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

#### Materialdaten

Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Farbe	<b>Schwarz (BK)</b>
Betriebstemperatur	<b>-50 °C bis +135 °C</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>



### • HGL-Y Y-Verteiler, IP68

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

#### Hauptmerkmale

- Y-förmiger Verteiler
- Verzweigungen reduzieren Schlauchgröße
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-Y, Y-Verteiler mit Schlauchdichtung.

#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-25901	<b>HGL16-Y13</b>	16	13	5
166-25902	<b>HGL21-Y16</b>	21	16	3
166-25903	<b>HGL28-Y21</b>	28	21	3
166-25904	<b>HGL34-Y28</b>	34	28	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.