

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.033.6253.1

**Buchsenteil RST20I3S B1 M91 SW**

 Geräteanschluss, modular M25, RST20i3, 3-polig, rechteckig,  
 Buchsenteil in Schraubtechnik, 250V/20A, Kodierung Farbe  
 schwarz, Gehäusefarbe schwarz

Art. Nr.	96.033.6253.1
EAN	4015573914308
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

**Anschlussdaten**

Anschlussquerschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1

**Ausführung**

Ausführung	Buchse
Polzahl	3
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M25
Steckrichtung	rechtwinklig
Schutzart (IP)	IP66/IP68
Einbauvariante	Snap-In/Einschraubteil

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert



**Abmessungen**

Länge	74,4 mm
Breite	54,3 mm
Höhe	35 mm

**Technische Zeichnung**

**Auslieferungszustand**  
delivery status

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

**Gehäuseausschnitt**  
out cut

**A-A**

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type	
96.033.6253.1	schwarz, öhnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2013S B1 M91 SW	
96.033.6253.0	lichtgrau, öhnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2013S B1 M91 GL	

Toleranz nach DIN 7163/Reference system acc. to DIN 7163. This DIN standard prescribes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.		Grades CE (Stoffverbleib) and CE (material residue) with 30-100-0000 mit einschließen. (Customer's own drawing document 00-200-0000) (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be declared!	
Material/Material	2005	Tag/Date	Name
1:1	26.05.	Kevitz	T
Zeichnung Nr./Drawing No.		96.033.6253.0 01K a	
Bsp. in mm/Dimensions are in mm			

<b>wieland</b> Wahlrisiko Verbindungen	<b>BUCHSENADAPTER_M25_90GRAD</b> female connector adapter M25 90° Schraubanschluss ohne Driftschutzeinbauelemente ohne wirre protection Koderung/Keying 9 1150V/20A
--	--