

## Datenblatt - AZ/AZM 200-B30-RTAG1

Sicherheitszuhaltung / AZM 200 / Betätiger / AZ/AZM 200-B30



Vorzugstyp



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  - mit Türerkennungssensor T
  - Einfache und intuitive Betätigung
  - Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
  - Erspart zusätzliche Türgriffe
  - ragt nicht in den Türdurchgang hinein
  - verschiedene Griffvarianten verfügbar
- höhere mechanische Stabilität

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 200-B30-RTAG1
Artikelnummer	101178680
EAN Code	4030661312729
eCl@ss	27-27-06-05

### Zulassung

Zulassung	 TÜV
Hinweis	Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

### Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZ/AZM 200-B30
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend
- Werkstoff des Betätigers	Zink-Druckguss
- Werkstoff des Bedienteils	Aluminium, kunststoffbeschichtet
Gewicht	590 g
Türerkennungssensor (J/N)	Ja

### Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	≥ 1.000.000 Schaltspiele
Fluchtentriegelung vorhanden (J/N)	Nein

Griff	Türgriff
Zuhaltekraft F	2000 N
Betätiger-Anbau	außen
Türanschlag	rechts

## Abmessungen

---

### Abmessungen des Betätigers

- Breite des Betätiger	115 mm
- Höhe des Betätiger	115 mm
- Länge des Betätiger	60 mm

## Lieferumfang

---

Sicherheitsschalter/-zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

## Schlagworte

---

Suchbegriffe	Sperrzange; SZ 200
--------------	--------------------

## Typenschlüssel

---

AZ/AZM 200-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)

(1)

L	links angeschlagene Tür
R	rechts angeschlagene Tür

(2)

A	für Anbau außen
I	für Anbau innen

(3)

G1	mit Türgriff
G2	mit Drehknopf

(4)

P1	mit Fluchtentriegelung
P20	mit Fluchtentriegelung Metall <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>
P25	mit Fluchtentriegelung Muldengriff <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>
P30/P31	mit Verriegelungsgestänge <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>

(5)

ohne	ohne Sperrzange
SZ	mit Sperrzange <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>

## Dokumente

---

**Betriebsanleitung** (nl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_nl

**Betriebsanleitung** (fr) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_fr

**Betriebsanleitung** (it) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_it

**Betriebsanleitung** (en) 975 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_en

**Betriebsanleitung** (es) 982 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_es

**Betriebsanleitung** (jp) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_jp

**Betriebsanleitung** (pt) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_pt

**Betriebsanleitung** (de) 983 kB, 27.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_de

**Betriebsanleitung** (pl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_pl


## Abbildungen

---



Produktbild

---



Maßzeichnung (Grundgerät)

---

### Produkt



#### AZ 200

- **HINWEIS:** Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZ201)
- Kunststoffgehäuse
- Federzug-Anschluss
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal  $\pm 5$  mm und horizontal  $\pm 3$  mm
- Intelligente Diagnose



#### AZM 200

- **HINWEIS:** Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZM201)
- Kunststoffgehäuse
- Zuhaltungs-Überwachung
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal  $\pm 5$  mm und horizontal  $\pm 3$  mm
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung