

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.3000.2

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 30WS

Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3m, GST18i3, 3-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 2,5 mm², Kodierung Farbe weiß, Leitung weiß



Art. Nr.	92.238.3000.2
EAN	4015573370227
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Polzahl	3
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP40
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Leitungsdurchmesser	10,2 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker



Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Buchsteil/female connector

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / totale length

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung ^{Stecker} X* male	Codierung ^{Stecker} Y* male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N R E L	L R E N	schwarz black
.2	weiß white	N R E L	L R E N	weiß white
.3	grau grey	N R E L	L R E N	schwarz black
.5	rot red	N R E L	L R E N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1BS 25

Further data see catalog / further data see catalog

INSTALL. COUPLER KONFEKT-LEITUNG
Buchse/Female-Stecker/Female 2,5mm
Cr-impregnation/cr-impregnation K1 250V