

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.6000.1

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 60SW

Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, Länge 6m, GST18i3, 3-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kodierung Farbe schwarz, Leitung schwarz



Art. Nr.	92.232.6000.1
EAN	4015573326897
Bestelleinheit	10 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

##### Ausführung

Polzahl	3
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP40
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker



**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

**Abmessungen**

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

Buchsteil/female connector      Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / totale length

Kabel/cable H05VV-F361,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	N PE L	L PE N	weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1BS 15 ..

Further data see catalog

INSTALL COUPLER  
KONFEKTLEITUNG  
Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
Cr impulsion/cr impulsion KI 250V