



**Aktuator- und Sensorleitung / PVC  
Anschlussleitung  
WKC4.4T-10/TEL**




- M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 10 Meter

**Pinbelegung**



**Schaltplan**



<b>Typenbezeichnung</b>	WKC4.4T-10/TEL
Ident-Nr.	6625027
<b>Steckverbinder A-Seite</b>	Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, schwarz
Überwurfmutter/ -schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
<b>Allgemeine Daten</b>	
Leitungsdurchmesser	Ø 4.7 mm +/-0.20
Kabellänge	10 m
Außenmantel (Farbe)	PVC (schwarz)
Aderisolation (Farben)	PP (BN, WH, BU, BK)
Aderquerschnitt	4x0.34mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	42x0.1 mm
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Nennstrom	4 A
Bemessungsspannung	max. 250 V
Isolationswiderstand	> 1 GΩ x km
Prüfspannung	2000 V
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	> 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	> 10 x Ø
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40 ... 105°C
im bewegten Zustand	0 ... 80°C