



Inverter Drives 8400

Zubehör

PC-Systembusadapter

Die Bedienung, Parametrierung und Diagnose mit dem PC und der Software L-force Engineer ist bei 8400 BaseLine C, StateLine C, HighLine C und TopLine C alternativ auch über die integrierte CANopen-Schnittstelle mit Hilfe eines PC-Systembusadapters möglich. Dazu ist statt einem USB-Diagnose-Adapter ein PC-Systembusadapter erforderlich. Dieser Adapter wird auf die parallele Schnittstelle bzw. den USB-Anschluss des PC gesteckt. Die entsprechenden Treiber werden automatisch installiert. Die Spannungsversorgung für den Adapter erfolgt je nach Ausführung über den DIN- oder PS2-Anschluss bzw. den USB-Anschluss des PC.

Vorteil:

- ▶ Bedienung, Parametrierung und Diagnose parallel zum Keypad
- ▶ In vernetzten Anlagen können mehrere Umrichter von einer Stelle aus parallel angesprochen werden (Fernparametrierung)



Adapter EMF2173IBV003

Ausprägung	Merkmale	Produktschlüssel
PC-Systembusadapter	▶ Spannungsversorgung über DIN-Anschluss vom PC	EMF2173IB
	▶ Spannungsversorgung über PS2-Anschluss vom PC	EMF2173IBV002
	▶ Spannungsversorgung über PS2-Anschluss vom PC	EMF2173IBV003
	▶ Galvanische Entkopplung zum Bus	
	▶ Spannungsversorgung über USB-Anschluss vom PC	EMF2177IB
▶ Galvanische Entkopplung zum Bus		

Schirmbefestigung

Eine Schirmbefestigung dient zur Anbindung des Motorleitungsschirms auf der Schirmauflage des Umrichters.

Ausprägung	Merkmale	Produktschlüssel
Metallkabelbinder	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leitungsdurchmesser: 8...30 mm ▶ Verpackungseinheit: 50 Stück 	EZAMBKBM
Einrastklammer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leitungsdurchmesser: 4...10 mm ▶ Verpackungseinheit: 20 Stück 	EZAMBHXM007/M
Klemmbügel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leitungsdurchmesser: 4...15 mm ▶ Verpackungseinheit: 10 Stück 	EZAMBHXM006/M
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leitungsdurchmesser: 10...20 mm ▶ Verpackungseinheit: 10 Stück 	EZAMBHXM003/M
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leitungsdurchmesser: 15...28 mm ▶ Verpackungseinheit: 10 Stück 	EZAMBHXM004/M
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leitungsdurchmesser: 20...37 mm ▶ Verpackungseinheit: 10 Stück 	EZAMBHXM005/M
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leitungsdurchmesser: 20...37 mm ▶ Verpackungseinheit: 10 Stück 	