

NEU!



KDK COUNT3 4TE, 5(80)A und 1,5/6A ungeeicht

Elektronischer Drehstromzähler und Messwandlerzähler:

- Wirkenergie
- Zähler für Direktanschluss oder für Wandleranschluss
- LC Displayanzeige 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 50022
- lageunabhängig montierbar
- stabiles Kunststoffgehäuse
- mit S0 – Impulsausgang
- Wandlerverhältnis einstellbar
- mit Rücklaufsperr

Technische Daten		KDK COUNT3 4TE	
Typ	Elektr. Drehstromzähler		
	Direktanschluss		Wandleranschluss
	KDK3-80AN41		KDK3-06AN41
Spannung (U)	3x230/400V		3x230/400V
Strom (I)	5(80)A		1,5-(6)A
Frequenz (Hz)	50Hz		50Hz
Meßgröße	Wirkenergie		Wirkenergie
Zählwerksart	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung		LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	6,2		6,2
Genauigkeit	1		1
Eigenverbrauch pro Phase	<2VA(I)-10VA(U)		<2VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-20° bis +55°C		-20° bis +55°C
Schutzart	IP 20		IP 20
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²		6 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	1mm ²		1mm ²
Maße (BxHxT)	(4TE) 76x100x65mm		(4TE) 76x100x65mm
Gewicht	0,38 Kg		0,28 Kg
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja		ja
Anzahl Tarifwerke	1		1
Impulsausgang	1000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31		12000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31
MBus	nein		nein
KNX-Bus	nein		nein
LAN (TCP/IP)	nein		nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	keine		keine
Eichgültigkeitsdauer	Nicht zur Verrechnung		Nicht zur Verrechnung
Bestell-Nummer:	420580-4TE		420006-4TE
EAN-Nummer:	4260148833915		4260148833922
Schaltbild Nummer:	KDK DS0007		KDK DS0008