

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SILVYN® KCLICK 90° PG	13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage
 Schnelle Montage
 Einfache Demontage
 Zugfest
 Hohe Abdichtung



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
 SILVYN® RILL PA6
 SILVYN® RILL PA12
 Für geringe Platzverhältnisse
 Drehbare Anwendungen

Aufbau

PG Anschlussgewinde
 90° Winkel
 Grundkörper mit Innendichtung
 Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO1163DE.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SILVYN® KLICK 90° PG

13.11.2013

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Passend zu SILVYN® RILL	Für Schlauch AØ mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm
SILVYN® KLICK 90° PG grau					
61801020	9	9	13	10	12,0
61801030	11	11	15,8	10	15,5
56000100	13,5	13,5	18,5	11	13,5
61801040	16	16	21,2	12	18,0
61801050	21	21	28,5	12	24,0
61801060	29	29	34,5	12	32,0
61801061	36	36	42,5	14	36,5
61801062	48	48	54,5	14	48,5
SILVYN® KLICK 90° PG schwarz					
61801025	9	9	13	10	12,0
61801035	11	11	15,8	10	15,5
56000105	13,5	13,5	18,5	11	13,5
61801045	16	16	21,2	12	18,0
61801055	21	21	28,5	12	24,0
61801065	29	29	34,5	12	32,0