

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SILVYN® KLICK-GP	13.11.2013

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zugfest
Hohe Abdichtung
Drehbar



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Roboterbau
Drehbare Anwendungen

Aufbau

PG Anschlussgewinde
Grundkörper mit Innendichtung
Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO1161DE.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SILVYN® KLICK-GP

13.11.2013

Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Passend zu SILVYN® RILL	Für Schlauch AØ mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	Bohrung mm
SILVYN® KLICK-GP grau						
61800860	7	7	10	15,5	10	7
61800870	9	9	13	18,0	10	10
61800880	11	11	15,8	21,0	10	12,5
61800850	13,5	13,5	18,2	24,0	11	13,5
61800890	16	16	21,2	27,0	12	17
61800900	21	21	28,5	34,0	12	23,5
61800910	29	29	34,5	40,0	12	30,5
61800920	36	36	42,5	49,0	12	36,5
61800930	48	48	54,5	60,0	15	48,5
SILVYN® KLICK-GP schwarz						
61800865	7	7	10	15,5	10	7
61800875	9	9	13	18,0	10	10
61800885	11	11	15,8	21,0	10	12,5
61800855	13,5	13,5	18,2	24,0	11	13,5
61800895	16	16	21,2	27,0	12	17
61800905	21	21	28,5	34,0	12	23,5
61800915	29	29	34,5	40,0	12	30,5
61800925	36	36	42,5	49,0	12	36,5
61800935	48	48	54,5	60,0	15	48,5