

Bestellbezeichnung
PD-C360i/8 mini UC

Bestellnummer
EP10427343

EAN Code
4015120427343



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen
- Betriebsspannung 12-36 V Gleich- und Wechselspannung (AC/DC)
- Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer)
- Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige
- Geräuschloses Schalten bis max. 2 A

Technische Daten:

Netzspannung	12 - 36 V UC (~/=)
Leistungsaufnahme ca.	< 0,3 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	III
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 60 mm x Breite 33 mm x Länge 33 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm
Zuleitung	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linienmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Slave-Eingang	nein
Kontakt	Öffner/Schließer, Öffner/potenzialfrei, Schließer/potenzialfrei
Schaltleistung	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Tastereingang 1	ja
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux

Zubehör:

- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Bestellbezeichnung
PD-C360i/8 mini UC

Bestellnummer
EP10427343

EAN Code
4015120427343



ESYLUX



Maße in mm

