

Bestellbezeichnung
PD-C360i/24 UC

Bestellnummer
EP10427329

EAN Code
4015120427329



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen
- Betriebsspannung 12-36 V Gleich- und Wechselspannung (AC/DC)
- Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer)
- Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige
- Geräuschloses Schalten bis max. 2 A

Technische Daten:

Netzspannung	12 - 36 V UC (~/=)
Leistungsaufnahme ca.	< 0,3 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
Schutzklasse	III
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 46 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linienmaske
Slave-Eingang	nein
Kontakt	Öffner/Schließer, Öffner/potenzialfrei, Schließer/potenzialfrei
Schaltleistung	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Tastereingang 1	ja
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux

Zubehör:

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10425936 - Abdeck-Set-C360/8 silber
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Bestellbezeichnung
PD-C360i/24 UC

Bestellnummer
EP10427329

EAN Code
4015120427329



ESYLUX



Maße in mm

