

CGS 250A

Gerader Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ A

Cellplux gerade Kabelsteckanschlüsse CGS eignen sich zum Anschluss aller kunststoffisolierten Einleiterkabel (PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen und Transformatoren für maximale Netzspannung bis 24 kV mit Gerätesteckanschlüssen für Außenkonus-Systeme Typ A nach EN 50180 und EN 50181



Technical-Data-Sheet

Produktbeschreibung

Artikelname	CGS 250A 24kV 25-95 M EGA
Materialnummer	295283
Eigenschaften	Mit kapazitivem Messpunkt
	Stückgeprüft
	Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM
	Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich
	Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
	Schnelle, einfache und sichere Montage
	Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh
Anwendungen	Innenraum
Familien Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

pos.	beschreibung	dimension
1	länge	110 mm
2	breite	248 mm

revision / d. no.:	date:	author:	description:
18.12.2021	18.12.2021
22.12.2021	22.12.2021
22.12.2021	22.12.2021

BBC
CELLPACK
Electrical Products

part number	description
CEP0121	...
CEP0121	...

Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0278-629-1
Breite B	248 mm
Höhe H	110 mm
Durchmesser über Aderisolation nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	14.7 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	50 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	95 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	25 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	25 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	95 mm ²

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Satz von 3 Kabelsteckteilen
	Silikon-Feldsteuerelemente
	Erdungsset
	Montagekleinmaterial
	Schraubkabelschuhe für Hauptleiter
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000

EAN-UPC			4010311152189	4010311152189
Basismenge	1	64	1	1
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Alternativmenge	1	1	1	1
Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW	Stück	Stück
Länge	374	1200	374	374
Breite	289	800	289	289
Höhe	117	1130	117	117
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter
Volumen	12.646	1084.8	12.646	12.646
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter
Bruttogewicht	3.054	213.656	3.054	3.054
Nettogewicht	3.054	195.456	3.054	3.054
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm