




Selbstlaminiierende Etiketten für Thermotransferbedruckung

- Material 1209 (Weiß-Transparent)

Hauptmerkmale



Mit seinem weißen Schriftfeld und dem transparenten Schutzlaminat ist dieses Etikett ideal zum Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen geeignet. Das Material ist anschmiegsam und erlaubt selbst die Kennzeichnung von Flachbandkabeln im Innenbereich. Das Schutzlaminat wird über den beschrifteten Bereich gelegt und schützt diesen effizient vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz sowie mechanischem Abrieb. Die Etikettenlösung trägt minimal auf und beeinflusst keine benachbarten Kennzeichnungen oder Adern. Für die problemlose Bedruckung der Etiketten empfehlen wir die Etikettensoftware Tagprint Pro sowie unsere Thermotransferdrucksysteme TT420+ und TT4000+.



Thermotransferdrucker



Selbstlaminiierende Etiketten bieten Schutz gegen Abrieb und Umwelteinflüsse.



Materialdaten	
Material	Typ 1209, Vinyl (PVC), weiß/transparent (WH/CL)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Empfohlene Farbbänder	TT896OUT, TT932DOUT
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Kleber	Acryl
Foliendicke (µm)	90
Chem. Eigenschaften	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Breite (W)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Breite des Trägers (WL)	Etiketten je Reihe	Inhalt
596-12091	TAG51TD3-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	1,35	3,0	25,40	8,80	19,05	85,0	3	5000
596-12096	TAG26TD6-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	1,5	3,0	12,70	9,52	19,05	85,0	6	10000
596-12097	TAG36TD7-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	2,0	4,7	12,70	9,00	23,80	95,0	7	10000
596-61209	TAG2TD6-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	3,5	7,6	12,70	12,70	36,50	82,0	6	5000
596-32091	TAG22TD3-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	3,5	7,6	25,40	12,70	36,50	82,0	3	2500
596-12094	TAG24TD1-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	3,5	7,6	50,80	12,70	36,50	55,0	1	1000
596-12095	TAG23TD5-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	4,5	10,0	19,05	12,70	44,50	101,6	5	5000
596-51209	TAG25TD3-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	4,5	10,0	25,40	12,70	44,50	82,0	3	2500
596-91209	TAG9TD3-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	5,5	12,1	25,40	19,05	57,10	82,0	3	2500
596-12090	TAG10TD2-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	5,5	12,1	49,53	19,05	57,10	101,6	2	1000
596-41209	TAG91TD1-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	8,0	16,0	70,00	35,00	85,00	74,0	1	500
596-21209	TAG1TD2-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	8,5	18,2	48,20	19,05	79,20	101,6	2	1000
596-31209	TAG3TD3-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	10,0	22,2	25,40	25,40	95,25	82,0	3	1000
596-11209	TAG6TD1-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	10,0	22,2	50,80	25,40	95,25	55,0	1	500
596-01209	TAG107TD3-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	12,0	37,5	25,40	31,75	149,86	82,0	3	1000
596-12098	TAG38TD3-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	20,8	47,5	25,40	38,10	187,20	82,0	3	1000
596-71209	TAG07TD1-1209-WHCL	Weiß (WH), Transparent (CL)	20,8	47,5	50,80	25,40	187,20	55,0	1	250

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.