

Bestellbezeichnung
PD 360/8 Slave weiß

Bestellnummer
EM10425028

EAN Code
4015120425028



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 360i/Korridor
 - PD 360i/24 DIM

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,45 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen)
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 48 mm, Ø 140 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 15 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm

Zubehör:

- EM10425004 - PD 360i/8 weiß
- EM10425103 - PD 360i/24 weiß
- EM10425158 - PD 360i/Korridor weiß
- EM10425400 - Aufputzdose IP 54 weiß
- EM10425455 - Abdeck-Set 360/8 silber
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß

Hinweis: Es können max. 6 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Hinweis: Die Abdeckblende und der Designring sind auswechsel- und lackierbar, somit kann das Gerät farblich den Montageorten angepasst werden.

Bestellbezeichnung
PD 360/8 Slave weiß

Bestellnummer
EM10425028

EAN Code
4015120425028



ESYLUX



Maße in mm

