



### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	1,6 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E01 Deckenbefestigungsplatte</b> 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 <b>07690TL Leuchtentraglasche</b> 2196600	Leuchtentraglasche
 <b>E03SX p2</b> 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 <b>E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber</b> 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 <b>E07 Seilzubehör (12St)</b> 2343800	1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E 06 und E 03 SX
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
 <b>E03KX</b> 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
 <b>E03SX</b> 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07

	<b>E05N Spannschloss m Karabiner</b> 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	<b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	<b>D01X</b> 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>05000ZR/2m Zuleitungsrohr</b> 2152600	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, $\varnothing$ 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück.
	<b>07690M-E-R</b> 4374200	1 Stück, silbergrau
	<b>07690M-E-R PC Endkaschierung</b> 4374300	1 Stück, silbergrau
	<b>A03M-S Knotenpunkt m Seilaufhängung</b> 4537500	1 Stück, Knotenpunkt mit Seilaufhängung, silbergrau
	<b>07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter</b> 4537800	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV
	<b>07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5</b> 4667100	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV, 2,5 mm <sup>2</sup>
	<b>07650M-B/35 PC Blindabdeckung</b> 5923300	1 Stück, Länge 1475 mm
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>07690VS 2,5² L100</b> 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5² L300</b> 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	<b>07690VS</b> 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

### Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-Line T5N/LED Einzelleuchten. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werkseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 1-längige Ausführung für 1 Geräteträger 1475 mm. Maße (L x B) 1475 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 5-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger.