


















Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.950 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 07690TL Leuchtentraglasche 2196600	Leuchtentraglasche
 E03SX p2 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 E07 Seilzubehör (12St) 2343800	1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E 06 und E 03 SX
 A01SX/1500 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01KX/1500 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01DSX/1500 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
 E03KX 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
 E03SX 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
 E05N Spannschloss m Karabiner 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken

	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	D01X 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	07690/7LV/46m Bandleitung 2189500	Bandleiterverdrahtung, 7-adrig, für frei wählbare Leuchtenabstände
	07690/5LV/46m Bandleitung 2189100	Bandleiterverdrahtung, 5-adrig, für frei wählbare Leuchtenabstände
	05000ZR/2m Zuleitungsrohr 2152600	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, ¶ 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück.
	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	07690M-E-R 4374200	1 Stück, silbergrau
	07690M-E-R PC Endkaschierung 4374300	1 Stück, silbergrau
	A03M-S Knotenpunkt m Seilaufhängung 4537500	1 Stück, Knotenpunkt mit Seilaufhängung, silbergrau
	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter 4537800	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV
	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5 4667100	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV, 2,5 mm ²
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	07690VS 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 1475 mm, Maße (L x B) 2950 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm.