


















### Produktmerkmale und Kenndaten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Leuchtenfarbe        | RAL9006 Weißaluminium |
| Schutzart            | IP20                  |
| Schutzart Raumseitig | IP20                  |
| Schutzklasse         | I                     |
| Länge-Netto          | 4.425 mm              |
| Breite-Netto         | 63 mm                 |
| Höhe-Netto           | 41 mm                 |
| Gewicht              | 4,3 kg                |

### Lieferbares Zubehör

| Material   | Bezeichnung  |
|--|--|
|  <b>E01 Deckenbefestigungsplatte</b><br>2342000         | 1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken                         |
|  <b>07690TL Leuchtentraglasche</b><br>2196600           | Leuchtentraglasche   |
|  <b>E03SX p2</b><br>2343300                             | Aufhängeklammer für Kettenaufhängung   |
|  <b>E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber</b><br>2343700 | 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden                     |
|  <b>E07 Seilzubehör (12St)</b><br>2343800               | 1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E 06 und E 03 SX                 |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                           | 1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang                     |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                           | 1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                          | 1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang                                  |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                                | 1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen                              |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                                | 1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07  |
|  <b>E05N Spannschloss m Karabiner</b><br>2343600        | 1 Stück, mit Karabinerhaken  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b><br>2195300       | Leitungshalter, innen (10 Stück)                                       |
|    | <b>D01X</b><br>2321200                                 | 1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage                 |
|    | <b>07690/7LV/46m Bandleitung</b><br>2189500            | Bandleiterverdrahtung, 7-adrig, für frei wählbare Leuchtenabstände     |
|    | <b>07690/5LV/46m Bandleitung</b><br>2189100            | Bandleiterverdrahtung, 5-adrig, für frei wählbare Leuchtenabstände     |
|    | <b>05000ZR/2m Zuleitungsrohr</b><br>2152600            | Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, ¶ 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück.      |
|    | <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b><br>2195900     | Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung                       |
|    | <b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b><br>2197300        | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar                   |
|    | <b>07690TO</b><br>2196700                              | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern   |
|   | <b>07690M-E-R</b><br>4374200                           | 1 Stück, silbergrau  |
|  | <b>07690M-E-R PC Endkaschierung</b><br>4374300         | 1 Stück, silbergrau  |
|  | <b>A03M-S Knotenpunkt m Seilaufhängung</b><br>4537500  | 1 Stück, Knotenpunkt mit Seilaufhängung, silbergrau                    |
|  | <b>07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter</b><br>4537800     | 1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV                      |
|  | <b>07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5</b><br>4667100 | 1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV, 2,5 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>E03SKX</b><br>6188900                               | Aufhängeklammer für Kettenmontage                                      |
|  | <b>07690VS 2,5<sup>2</sup> L100</b><br>6822100         | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.                      |
|  | <b>07690/1LV 2,5<sup>2</sup> L300</b><br>6822200       | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.      |
|  | <b>07690VS</b><br>6822300                              | Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.                               |

### Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 3-längige Ausführung für 3 Geräteträger 1475 mm, Maße (L x B) 4425 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm.