



### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	1,7 kg

### Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-Line T5N/LED Einzeleuchten. Verpackungseinheit 4 Stück. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werkssseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 1-längige Ausführung für 1 Geräteträger 1475 mm. Maße (L x B) 1475 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 5-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger.