



Steckerladegerät



HE 9 Basic

## Technische Daten

### HE 9 Basic

Kennzeichnung nach 94/9/EG	D II 2 G Ex e ib IIC T4 Gb
EG-Baumusterprüfbescheinigung	BVS 11 ATEX E 087
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C / datenhaltig: 0 °C bis +40 °C (Batterie)
Glühlampe	4,0 V / 0,82 A, Halogen-Hüllkolben
Batterie	Batterieeinschub mit ladbarem Li-Ion-Akkumulator 3,75 V / 4,8 Ah, leicht wechselbar, mit Tiefentlade- und Überladeschutz
Betriebsdauer	ca. 5 Std.
Dreheswitcher	3 Stellungen „Hauptlicht - Aus - Hauptlicht“
Schutzklasse	III
Schutzart nach EN 60529	IP 65
Gehäusematerial	Polyamid/schwarz
Gewicht	0,75 kg (mit Batterieeinschub)
Lichtaustritt	Ø 71 mm, Mineralglas

### Steckerladegerät für HE 9 Basic

Bemessungsspannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Bemessungsleistung	6 W
Schutzklasse	II
Ladezeit	14 Std. (für ca. 90 % Betriebsdauer)
Schutzart nach EN 60529	IP 20
Anschlussleitung	1,8 m mit Formstecker
Ladestromanzeige	grüne LED

## Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
HE 9 Basic	mit Glühlampe und Batterieeinschub	<b>1 1118 009 010</b>
Steckerladegerät		<b>1 1518 009 111</b>

### Zubehör

Typ	BE	Bestell-Nr.
Batterieeinschub mit Li-Ion-Akkumulator 3,75 V/4,8 Ah	1	<b>2 1118 910 001</b>
Halogen-Hüllkolbenlampe 4,0 V/0,82 A	1	<b>2 2061 080 000</b>

## Maßzeichnungen | Reichweiten-Diagramm

