

## DALI PRO CONT-4 | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



### Anwendungsgebiete

- Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung
- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- Besprechungsräume
- Büroräume: Einzel- und Gruppenarbeitsplätze
- Fertigungs- und Montagehallen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Große Leuchtengruppen
- Industrie

### Produktvorteile

- Plug&Play vorkonfiguriert für Einsatz ohne Inbetriebnahmeprozedur
- Batteriepuffer bei Netzspannungsunterbrechung
- Alle Leuchten des Systems können gedimmt bzw. geschaltet werden
- Einfache Erstellung von Szenen, Sequenzen und Sequenzfolgen
- Schalten und Dimmen von bis zu 256 DALI EVG
- Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar

### Produkteigenschaften

- Steuergerät für 4 DALI-Linien
- Bis zu 50 Taster- / Sensorkoppler integrierbar
- Integrierte DALI-Versorgung
- 4 frei programmierbare Umschaltrelais; Lastkontakt: 4x 5 A
- Tageslicht- und/oder präsenzabhängige oder manuelle Steuerung
- Bis zu 4 x 16 Gruppen steuerbar
- USB-PC-Anschluss
- Interne Uhr zur Ereignissteuerung
- Wochenschaltplan
- Anschluss über schraublose Steckklemmen
- Bedienung von Lichtszenen und -sequenzen (Wiederaufruf/Speicherung)

---

## Technische Daten


---

### Elektrische Daten

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nennspannung   | 100...240 V    |
| Netzfrequenz   | 50 Hz Hz/60 Hz |
| Systemleistung | 20.00 W        |

### Abmessungen & Gewicht

---



---

### Produktgrafik

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 90.0 mm  |
| Breite         | 160.0 mm |
| Höhe           | 62.0 mm  |
| Produktgewicht | 400.00 g |

### Temperaturen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+40 °C |
|----------------------------|------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| DIM-Schnittstelle         | DALI                 |
| Anzahl der Steuerausgänge | 4                    |
| Montageart                | DIN-Schienen-Montage |

### Zertifikate & Standards

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

---


## Technische Ausstattung

---

- Geeignet für bis zu 256 elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle

## Produktdatenblatt

- Grafische Konfigurationssoftware mit Windows-Oberfläche



### Sonstige Grafiken

## Downloads

| Icon | Datei   |
|------|---|
|      | Broschüren<br>Szenen  |
|      | Konformitätserklärungen<br>Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen |
|      | Installationshinweise<br>DALI PRO CONT-4 Technische Anleitung   |
|      | Beipackzettel<br>DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination  |
|      | Betriebshinweise<br>Software Bedienungsanleitung DALI Pro RTC (G)                                     |

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit     | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321710871 |                     | Versandschachtel<br>10 | 172 mm x 229 mm<br>x 490 mm         | 19.30 dm <sup>3</sup> | 245.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Konfigurationssoftware unter  
▶ [www.osram.de/software](http://www.osram.de/software)

---

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.