



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9918870000
Artikelbezeichnung	DIGI-CHECK 5.2
Ausführung	Kontaktloser Spannungsprüfer, 5 - 690 V AC/DC, Ja, $\geq 300 \text{ k}\Omega$, +2,5 k Ω bei Betätigen der LOAD Taste
EAN	4032248405756
VPE	1 Stück

Technische Daten

Gewicht	162 g
---------	-------

Produktdaten

Nennspannung, min.	5 V AC/DC
Nennspannung, max.	690 V AC/DC
Eingangswiderstand	$\geq 300 \text{ k}\Omega$ +2,5 k Ω bei Betätigen der LOAD Taste
Spitzenspannungsfestigkeit	5 kV
Anzeige	LCD
Spannungsmessbereich/AC	5-690 V
Widerstandsmesswert, max.	2 Ω
Kapazitätsmesswert, min.	1 μF
Kapazitätsmesswert, max.	50 μF
Frequenzbereich, min.	0 Hz
Frequenzbereich, max.	2.000 Hz
Arbeitstemperatur, min.	-10 °C
Arbeitstemperatur, max.	55 °C
Schutzart	IP 50
BatterietypN	Blockbatterie 9 V
Zulassungen	EN/ IEC 61010

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000494
ETIM 3.0	EC000494
eClass 4.1	27-20-03-08
eClass 5.0	27-20-03-08

Klassifikationen

eClass 5.1

27-20-03-08

verwandte Produkte

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
9918920000	MULTI-CHECK 5.2	Kontaktloser Spannungsprüfer, 5 - 500 V AC/DC, Ja, $\geq 300 \text{ k}\Omega$
9918870000	DIGI-CHECK 5.2	Kontaktloser Spannungsprüfer, 5 - 690 V AC/DC, Ja, $\geq 300 \text{ k}\Omega$, +2,5 k Ω bei Betätigen der LOAD Taste
9918850000	DIGI-CHECK 3.2	Kontaktloser Spannungsprüfer, 5 - 690 V AC/DC, Ja, $\geq 300 \text{ k}\Omega$