



Datenblatt N11R AM

| Industrial Connectors:Rund-Steckverbindung NR-Serie:Einbaustecker:N11R AM | |
|---|--|
| Name | N11R AM |
| |  |
| | Einbaustecker mit Schraubgehäuse aus Metall |
| Lieferinformationen | |
| PDF erstellt am | 18-01-2011 |
| Lieferstatus | bestellbar |
| Produktbeschreibung | |
| Beschreibung | Einbaustecker mit Schraubgehäuse aus Metall |
| Typ | N11R AM |
| Bestell-Nr. | 932 626-106 |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl | 11 + PE |
| Leitungsquerschnitt | max. 0,5 mm ² |
| Norm | DIN 43651 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser | 1,6 mm |
| Bemessungsspannung | AC/DC 60 V |
| Bemessungsstrom | 5 A |
| Durchgangswiderstand | <= 5 mOhm |
| Anschlußart | crimpen |
| Anschließbare Leitungen | 0,14 mm ² bis 0,5 mm ² |
| Gehäusebefestigung | PG 13,5 |
| Werkstoff | |
| Kontaktflächenmaterial | Ag |
| Kontaktträgermaterial | PET |
| Gehäusematerial | PET |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzgrad (IEC 60529) | IP 65 |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +90 °C |
| Verpackungseinheit | |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Lieferumfang bzw. Zubehör | |
| Lieferumfang | 1 Einbaustecker, unmontiert im Polybeutel, mit Montageanleitung |
| Zubehör gesondert zu bestellen | steckbar mit / passend zu N11R FF, N11R EF; Schutzhaube SHK 2, Bestell-Nr. 733 845-001 Kontakte: RSC 162/1 |



Industrial Connectors: Rund-Steckverbindung NR-Serie: Einbaustecker: N11R AM

Bilder

Zeichnung

