



Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> schwarz  
mit Schukowinkelstecker 30

<p>19" 1HE Steckdosenleiste 8 Schutzkontakt - Steckdosen , 1xÜberspannungsschutz, 2,0m Zuleitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker</p>	<p>19" 1U power strip 8xGerman socket outlets, 1xovervoltage protection, 2,0 power cord with German right angled plug</p>
<p><b>Steckdosen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>schwarz, um 35° gedreht;</li> </ul>	<p><b>Sockets:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, examined: VDE0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>Black, 35° turned;</li> </ul>
<p><b>Anschluss:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker Typ 30</li> </ul>	<p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> black with German right angled plug type 30</li> </ul>
<p><b>Profil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<p><b>Profile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1U, ALU, anodized</li> </ul>
<p><b>Kunststoff:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<p><b>Plastic material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<p><b>Haltewinkel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in 90° - Schritten möglich;</li> </ul>	<p><b>Holding flanges :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<p><b>Transientenschutz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzschlussfestigkeit 3,0kA,</li> <li>Schutzpegel Up 1,5kV</li> <li>Prüfspannung Uoc 6kV</li> <li>Uc 255V; 50Hz</li> <li>optische Funktions- und Ausfallanzeige</li> </ul>	<p><b>Transient protection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>short circuit protect. 3,0kA,</li> <li>protection level Up 1,5kV</li> <li>test voltage Uoc 6kV</li> <li>Uc 255V; 50Hz</li> <li>optical signal for function / defect</li> </ul>
<p><b>Lieferform:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachmann Polybeutel</li> </ul>	<p><b>Packing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann print</li> </ul>
<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel ( Lose beigelegt ) mit Schrauben</li> </ul>	<p><b>Extent of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> <li>2 x 19" mounting metal flanges (Loose) with screws</li> </ul>