

# Bewegungsmelder BM04

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** 12V DC

**Stromaufnahme:** 35mA

**Erfassungsbereich:** ca. 12m x 120° (optionale Linsen erhältlich)

**Montage:** Wand- oder Eckmontage in 2 - 2,5m Höhe

**Alarmausgang:** Öffner (NC) max. 60 V/50 mA, interner Widerstand max. 30 Ohm

**Sabotageausgang:** Öffner (NC) max. 60 V/50 mA, interner Widerstand max. 16 Ohm

**Betriebstemperatur:** -10° bis + 55°C

**Abmessungen:** 60 x 110 x 55mm

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
- Verdrahteter Anschluss an eine Alarmzentrale
- Für die Überwachung von Innenräumen
- Erkennt die Bewegungen eines menschlichen Körpers innerhalb seines Erfassungsbereichs
- Die Reaktion des Systems auf das Betreten eines Gebäudes erfolgt entweder sofort oder verzögert
- Eingebaute Sabotagekontakte schützen vor unerlaubtem Öffnen oder Entfernen des Bewegungsmelders
- An Stellen, an denen ein erhöhtes Risiko von Störmeldungen besteht, kann die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders herabgesetzt werden
- Optional können Tele-, Vorhang- und Haustierlinsen verwendet werden



BM04

Art.Nr. 33163