

SPEISESYSTEME

Speisesysteme analog + digital



Speisesysteme "Raketen-Feedhorn"  
 40mm Feed  
 Rauschmaß 0,3dB  
 Ideal für 3° Schielanlagen

- ▶ Niedriges Rauschmaß.
- ▶ Spannungsversorgung durch Receiver/Multischalter.
- ▶ Geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm.
- ▶ Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C.
- ▶ Wasserdichtes, witterungsbeständiges Gehäuse mit steckbarem Wetterschutz.



▲ SP44A (X7247)

Art.Nr.	SP4A	SP42A	SP44A	SPU44A
Ref.Nr.	X7249	X7245	X7247	X7255
Typ.	Single	TWIN	QUATRO	QUAD
Feeddurchmesser	mm 40			
Zum Anschluss von...	1 Teilnehmer	2 Teilnehmer	Multischalter	bis 4 Teilnehmer
Erweiterbar mit Multischalter	nein	nein	ja	MULTRIX-Serie
Rauschmaß typ.	dB 0,3			
Eingangsfrequenz	Low Band	GHz 10,70 -11,70		
	High Band	GHz 11,70 -12,75		
Oszillatorfrequenz	GHz 9,75 / 10,6			
Verstärkung typ.	dB 55			
Speisespannung	Vdc 11,5 ... 14 vertikal		11,5 ... 19	11,5 ... 14 vertikal
	16 ... 19 horizontal		Ausgänge fix	16 ... 19 horizontal
Bandumschaltung	KHz 0 / 22			
Ausgang	950-1950 MHz, Low - Band	1 x H / V	2 x H / V	1 x H / 1 x V
	1100-2150 MHz, High - Band			1 x H / 1 x V
Stromaufnahme max.	mA 75 140 140 145			

SYMBOL

