



Alarm bei missbräuchlicher Benutzung eines Notausgangs: eine Betätigung des Türdrückers wird akustisch und optisch angezeigt. Durch seine Positionierung bildet der EXITalarm 7411 eine visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür. Mit einer 9 V-Batterie als Spannungsversorgung ist es das ideale Produkt für eine Nachrüstung ohne die sonst notwendige Verkabelung.

Vorteilspunkte im Überblick

- Visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür
- Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-Profilzylinder
- Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel komplett weg
- Zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet
- Generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsschloss (Sicherheitshinweise beachten)
- Flexible Justierung zur Montage an unterschiedlichen Türsituationen
- Keine Verkabelung nötig, Spannungsversorgung über 9 V-Batterie
- Der Notausgang wird nicht beeinträchtigt
- Einfache Montage auf unterschiedlichen Oberflächen

Lieferumfang

- Befestigungsschrauben
- Klebefolie (vormontiert auf EXITalarm)
- Sichtschutzfolie zum Abdecken der Klebefläche auf der gegenüberliegenden Glasseite
- Blockbatterie 9 V
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln enthalten und kann gegen einen Profilhalbzylinder mit der Länge 30 mm Schließbartstellung oben bauseitig ausgetauscht werden.

Technische Daten

Voralarm (akustisch)	Ja
Akustisches Alarmsignal	Ja
Dauerausstellung	Ja
DIN links und DIN rechts verwendbar	Ja
Schraubmontage	Ja
Klebmontage	Ja
Verstellung Überwachungshebel	horizontal/vertikal
Energieversorgungen	9 V Blockbatterie
Betätigung	Euro-Profil-Halbzylinder 30 mm

Artikelnummer

7411-10-----00