



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Control Center Set APT02

Das Easywave Control Center Set (CCset) besteht aus dem Server (CCserv) und dem USB-Stick RTR09.

Mit dem Easywave CCset und der Easywave Control Center App (CCapp) für iOS ab Version 6.1, können Easywave-Produkte bequem und komfortabel mit einem SmartPhone oder einem Tablet gesteuert und visualisiert werden.

Das kann lokal im WLAN des Servers bzw. wenn der Server in ein Heimnetz eingebunden ist, im Heimnetz geschehen oder wenn die Remote-Funktion freigeschaltet ist, per Netzverbindung aus der Ferne.

APT02CCserv-01-02K

**NEU!**

RTR09E5001-02-41K

### Technische Daten

#### APT02 CCserv

Leistungsaufnahme	durchschnittlich 5,0 W
Schnittstellen	WLAN 802.11 b/g/n LAN Anschluss (bis 1000 MBit/s) 2x USB 2.0 Steckplätze
Spannungsversorgung	100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 20 W
Abmessungen	95 x 65 x 48,5 mm



### Technische Daten

#### RTR09

Codierung	Werkscodierung mit 64 Easywave-Telegrammen
Eingänge Funk	unbegrenzt
Ausgänge Funk	64
Frequenz	868,30 MHz
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	über USB-Port
Abmessungen	24 x 75 x 8 mm



### Lieferumfang

APT02 CCserv  
RTR09 USB-Transceiver  
Ethernet-Kabel (CAT 5)  
Stecker für 230V-Schuko-Steckdose

### Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
APT02CCset-01-02K	Easywave Control Center Set bestehend aus Server APT02 CCserv und USB-Stick RTR09

FUNK: Flexibilität | Komfort | Energieeffizienz | Sicherheit