



UV-Class FA

13900330

Class FA-Universalverbinder, geschirmt, schutzisoliert, feldkonfektionierbar

EAN: 4043921661314

Leistungsmerkmale

ClassFA iso-Performance (1000MHz)	•
abwärtskompatibel zu Cat.6A/ Cat.6/Cat.5e	•
wenige, baustellengerechte Teile	•
schnelle und sichere Montage ohne Spezialwerkzeuge	•
Runde Bauform	•

Mechanische Eigenschaften

Allgemein	
Schirmgehäuse	Zinkdruckguss
Schirmanschluss	360°-Schirmkontaktierung
Temperaturbereich	-40°C - +85°C
Schutzart	IP67 gemäß IEC 60529
Gewicht	56 g
Abmessungen	
Breite	75 mm
Durchmesser	22 mm
Steckverbinder/ Buchse	
Anschluss technik	Volldraht: AWG 24/1 – AWG 22/1 (0,51 – 0,64 mm) Litze: AWG 27/7 – AWG 22/7 (0,46 – 0,78 mm)
Lebensdauer	Mind. 4x wiederanschließbar

Elektrische Eigenschaften

PoE-Tauglichkeit	PoE+ - fähig. Gemäß IEEE 802.3at
------------------	----------------------------------

Übertragungstechnische Eigenschaften der Steckverbinder/Buchsen

© 2014
Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04.06.2014

1/2

Klagebach 33
58579 Schalksmühle
Telefon (0 23 55) 82-0
Telefax (0 23 55) 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de

IEEE 802.3an	10 GB-Ethernet
ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173-1	Class F _A
ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173-1	Cat. 6 _A
