

Bestellbezeichnung
PD-ATMO 360i/8 O KNX

Bestellnummer
EP10427220

EAN Code
4015120427220



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen
- Zusätzliche Erfassung der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der VOCs
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Busspannung	29 - 31 V = (KNX)
Standby-Verbrauch	< 1 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/User (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 50 mm x Breite 108 mm x Länge 108 mm
Einbaumaß	, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Lieferumfang	inklusive Linienmaske
KNX-Eingang	manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave
KNX-Ausgang	Präsenz, Status, Lichtwert, HLK
Lichtkanal	c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-100 % bis +100 %)
Nachlaufzeit	deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std.
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux
Orientierungslicht	deaktiviert/10 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit	nur bei Regeln Dauerlicht/1 Min. - 250 Min.
Orientierungslicht	Min.
Ausgang	Präsenz
Einschaltverzögerung	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Einschaltverzögerung Kanal 3	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 3	deaktiviert/30 Sek./1 Min./ 12 Std.
Besondere Produktfunktionen	Mikrofon, Dämmerungsschalter, Simulation der Anwesenheit, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar, VOC Messung, relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturmessung, optische und akustische Alarmierung

Zubehör:

- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Bestellbezeichnung
PD-ATMO 360i/8 0 KNX

Bestellnummer
EP10427220

EAN Code
4015120427220



ESYLUX



Maße in mm

